

## Checklista för tillverkning av tryckoptimerad PDF till Mediagallerian

*Specifikation:* En pdf-fil kan numera skapas i många layoutprogram men vi rekommenderar dock att först göra en postscript-fil och sedan använda Acrobat Distiller för att skapa en tryckoptimerad pdf med våra icc-profiler för obestruket respektive bestruket papper som du kan hämta på vår hemsida [www.mediagallerian.se](http://www.mediagallerian.se)

*PDF-format:* Formatet ska motsvara den skurna produktens mått plus 5 mm utfall runt om och vara centrerad. Skicka alltid med en utskrift av dokumentet så vi har möjlighet att kontrollera våra digitala förprovtryck mot dessa

*Färger:* Vid tryckning med pms-färg ska färgen vara definierad som dekorfärg eller cmyk överallt i dokumentet där det förekommer annars tolkas det som olika tryckplåtar. Ta bort färger och typsnitt som inte används i dokumentet och se till att ingen text som skall tryckas i svart ligger i färgen "passmärken" eller som rgb samt att övertryck, ursparning och svällning är korrekt gjorda.

*Bilder:* För optimal bildkvalitet ska alla bilder vara tryckanpassade och konverterade till cmyk med våra icc-profiler. Bildernas upplösning bör vara minst 300 dpi och med max 50 % skalförändring.

*Typsnitt:* Kontrollera att kursiva, feta och andra varianter av typsnitt är äkta och att alla typsnitt finns med i den slutliga pdf-filen. Manipulera inte den äkta typsnittsvarianten med hjälp av programmets meny.

*Filnamn:* Bilder och länkar får inte innehålla något av följande tecken i filnamnet å, ä, ö, !, ?, /, \, (, ), ', ` ,[,] och liknande specialtecken. Döp gärna dina filer med *kundnamn och jobbnamn* för att underlätta vår hantering av inkommande material.

*Svartplåtsbyte:* Ska trycksaken göras i flera språk finns pengar att tjäna på att välja enbart svartplåtsbyte. Skapa en pdf där alla bilder och färgade objekt ligger. De olika språken, dvs texten, läggs på en separat pdf och måste vara i enbart svart.

*Bindning:* Tänk på att öka marginalen så att texten inte försvinner i trycksakens rygg vid limbindning och i hålen vid wireobindning.

**Kontakta oss gärna om du har frågor!**

## **Checklista för rippfärdiga öppna digitala dokument till Mediagallerian**

*Specifikation:* Ange i vilket program du skapat dokumentet och om du jobbat i MAC eller PC och skicka alltid med en utskrift av dokumentet så vi har möjlighet att kontrollera våra digitala förprovtryck mot dessa.

*Dokument:* Skicka endast de filer som vi behöver för tryckningen. Ta bort det som inte ska användas, det tar plats och kan leda till ökade kostnader. Bilder, illustrationer, tonplattor och linjer som ska gå ända ut till trycksakens kant ska sticka ut med 5 mm (utfallande). Använd ej hårfina linjer utan definiera dessa till 0.3 pt i stället.

*Färger:* Vid tryckning med pms-färg ska färgen vara definierad som dekorfärg eller cmyk överallt i dokumentet där det förekommer annars tolkas det som olika tryckplåtar. Ta bort färger och typsnitt som inte ska användas i dokumentet och se till att ingen text som skall tryckas i svart ligger i färgen ”passmärken” eller som rgb samt att övertryck, ursparning och svällning är korrekt gjorda.

*Bilder:* För optimal bildkvalitet ska alla bilder vara tryckanpassade och konverterade till cmyk med våra icc-profiler för obestruket och bestruket papper. Profilerna hittar du på vår hemsida [www.mediagallerian.se](http://www.mediagallerian.se) Bildernas upplösning bör vara minst 300 dpi och med max 50 % skalförändring.

*Typsnitt:* Både skärm och printertypsnitt skall vara medskickade. Kontrollera att även typsnitt som används i monterade illustrationer och logotyper är med och att kursiva, feta och andra varianter av typsnitt är äkta. Manipulera inte den äkta varianten med hjälp av programmets meny.

*Svartplåtsbyte:* Ska trycksaken göras i flera språk finns pengar att tjäna på att välja enbart svartplåtsbyte. Skapa dokumentet så att alla bilder och färgade objekt ligger på ett eget färglager. De olika språken/texten läggs separat och måste vara i enbart i svart.

*Bindning:* Tänk på att öka marginalen så att texten ej försvinner i trycksakens rygg vid limbindning och i hålen vid wireobindning.

**Kontakta oss gärna om du har frågor!**